

Nachrüstmodul



Innenschaltschrank



## Mall-Kleinkläranlage SanoClean M classicline/activeline Nachrüstung

Z-55.8-725



Animation  
SanoClean

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderungen mit Nitrifikation (Ablaufklasse N)

- SanoClean-SBR-Modul
- Komplett vormontierter Maschinenschrank, inklusive Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
- Für Verdichtertyp DT4.25 nur mit Beton-Außenschrank S inkl. Fundamentsockel lieferbar
- Für Verdichtertypen LA45, LA60, LA80, LA100, LA120, LA200, DT4.4, DT4.6, DT4.8, DT4.10, DT4.16; Ausführung als Innenschrank, **Außenschrank optional**.
- Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)

Je nach vorhandenem Behältervolumen-/typ als

- classicline mit Grobentschlammung oder
- activeline mit reduzierten Betriebskosten, geringerem Stromverbrauch, längerer Schlammagerzeit lieferbar

Bestell- Nummer	Bestell- Nummer	Ein- wohner	Max. Wasser- tiefe m	Verdichter- typ	Verdichter- leistung bei max. 300 hpa	Laufzeit M classicline h	Laufzeit M activeline h
classicline	activeline						
CMN4-60	AMN 4-60	4	1,5	LA 60	64 W	10,3	7,2
CMN4-100	AMN 4-100	4	1,8	LA 100	100 W	7,0	5,2
CMN4-4.4	AMN 4-4.4	4	2,5	DT 4.4	110 W	7,0	5,2
CMN6-80	AMN 6-80	6	1,5	LA 80	86 W	10,3	7,0
CMN6-100	AMN 6-100	6	1,8	LA 100	100 W	8,6	5,6
CMN6-4.4	AMN 6-4.4	6	2,5	DT 4.4	110 W	8,6	5,6
CMN8-100	AMN 8-100	8	1,8	LA 100	100 W	10,3	7,2
CMN8-4.4	AMN 8-4.4	8	2,5	DT 4.4	110 W	12,0	8,0
CMN10-100	AMN 10-100	10	1,8	LA 100	100 W	10,7	7,2
CMN10-4.6	AMN 10-4.6	10	2,5	DT 4.6	150 W	10,3	7,2
CMN12-100	AMN 12-100	12	1,8	LA 100	100 W	14,0	9,2
CMN12-4.6	AMN 12-4.6	12	2,5	DT 4.6	150 W	12,1	10,0
CMN16-200	AMN 16-200	16	2,0	LA 200	200 W	10,6	9,3
CMN16-4.10	AMN 16-4.10	16	2,5	DT 4.10	250 W	10,6	8,5
CMN20-200	AMN 20-200	20	2,0	LA 200	200 W	12,1	7,2
CMN20-4.10	AMN 20-4.10	20	2,5	DT 4.10	250 W	12,1	7,2
CMN25-4.16	AMN 25-4.16	25	2,5	DT 4.16	440 W	10,6	8,0
CMN30-4.16	AMN 30-4.16	30	2,5	DT 4.16	440 W	12,9	10,0
CMN35-4.25	AMN 35-4.25	35	2,5	DT 4.25	700 W	9,6	8,0
CMN40-4.25	AMN 40-4.25	40	2,5	DT 4.25	700 W	10,7	8,0
CMN50-4.25	AMN 50-4.25	50	2,5	DT 4.25	700 W	14,4	11,0

### Hinweise:

- Bei der Bestellung sind die Behälterabmessungen (Durchmesser / Wassertiefe / Anordnung der Trennwände, Trennwandhöhe) anzugeben.
- Sonstige Hinweise analog Komplettanlagen mit Behälter
- Die angegebenen Preise für 4–16 EW gelten für Einbehälteranlagen (2K/3K). Aufpreis Mehrbehälter auf Anfrage

### Optionen

#### Bestell-Nummer

OKT004 Außenschrank SanoClean

### Mindestvolumen für Nachrüstung

Einwohner	4	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	50
<b>Mindestvolumen gesamt classicline</b>	3,5	4,0	5,2	6,5	7,8	10,4	13,0	16,3	19,5	22,8	26,0	32,5
<b>Mindestvolumen VK activeline</b>	2,6	3,3	4,3	5,2	6,2	8,2	8,2	12,9	15,5	18,5	20,6	23,8
<b>Mindestvolumen SBR activeline</b>	1,0	1,3	1,7	2,1	2,5	3,4	4,2	5,1	6,3	7,6	8,4	10,5

Webcode **M4002**