

Mall-Pumpen Fontana

Technische Daten	Fontana S, M, L & P	Fontana Rain
	Tauchmotorpumpe mit integriertem Schaltautomat und Filtersieb	Tauchmotorpumpe mit integrierter Pumpensteuerung und schwimmender Entnahme 1 m
Förderstrom Q _{max} :	5,7 m ³ /h	5,7 m ³ /h
Förderdruck:	max. 3,0 bar	max. 4,5 bar
Max. Anlagenhöhe	30 m	45 m
Anschlussspannung:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlusskabel:	15 m	15 m
Inst. Motorleistung:	630 W	920 W
Anschlüsse:	1" IG	1" IG
Schutzklasse:	IP 68	IP 68
Max. Tauchtiefe:	12 m	12 m
Gewicht:	10 kg	11 kg
Bestell-Nummer	602020	704848

Anschluss- und Kennzeichnungsset Fontana S, M, L, P

Bestehend aus:

- Schnellkupplung für Frostsicherheit
- PVC-Schlauch weich, DN 25 mit Geflecht, Länge 5 m
- 2 St. Messing-Schlauchtüllen, 1" AG
- 4 St. Schlauchschellen, 20-32 mm
- 2 St. Messing-Doppelmuffe, 1" AG
- Schlauch 4 m

Bestell-Nummer

705846 Anschluss- und Kennzeichnungsset Fontana S/M/L/P 4m

Schlauch für Druckleitung

- Zur Herstellung der Druckleitung zwischen Regenspeicher und Entnahmestelle. Leerrohrverlegung bauseits (bei Fontana M entbehrlich)

Bestell-Nummer

418697 10 m PVC Schlauch, weiß, 25 x 4 mm

Auf Anfrage sind Formteile zur Kupplung des Schlauches bei längeren Druckleitungen erhältlich

Webcode **M3084** 

Fontana S, M, L und P



Fontana Rain

