


Monolithischer Ovalbehälter mit Elastomerdichtung



Film: Einbau
Ovalbehälter

- Wandstärke = 120 mm
- Lastbild: SLW bei max. 1,5 m Erdüberdeckung

| Bestell- Nummer | Breite außen mm | Länge außen mm | Bauhöhe mm | Lichte Höhe mm | Nenn- volumen m ³ | Gewicht kg |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| 219982 | 2480 | 6000 | 2600 | 2450 | 28,8 | 17.210 |
| 219983 | 2480 | 7000 | 2600 | 2450 | 34,3 | 19.210 |
| 219984 | 2480 | 8000 | 2600 | 2450 | 39,7 | 22.220 |




Abdeckplatte für monolithische Ovalbehälter

Lastbild und Erdüberdeckung für Bauhöhe 250 mm wie Behälter

| Bestell- Nummer | Breite außen mm | Länge außen mm | Bauhöhe mm | Gewicht kg | Belastungs- klasse |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 219384 | 2480 | 6000 | 250 | 8.615 | FS3 / EC2 |
| 219385 | 2480 | 7000 | 250 | 10.027 | FS3 / EC2 |
| 219386 | 2480 | 8000 | 250 | 11.639 | FS3 / EC2 |

Stahlbetonbehälter in Rechteckbauweise

mit werkseitig montierter Abdeckplatte, wahlweise zum Aufschrauben




| Bestell- Nummer | Bau- länge mm | Bau- breite mm | Lichte Höhe mm | Bau- höhe mm | Boden- Wandstärke mm | Decken- stärke mm | Gewicht inkl. Deckel kg | Nenn- inhalt m ³ |
|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| REBEH 1 | 3660 | 2800 | 2300 | 2720 | 200 / 200 | 220 | 25.700 | 15,5 |
| REBEH 2 | 4350 | 2800 | 2300 | 2720 | 200 / 200 | 220 | 29.500 | 19,0 |
| REBEH 3 | 4910 | 2800 | 2300 | 2720 | 200 / 200 | 220 | 32.500 | 22,0 |
| REBEH 4 | 5600 | 2800 | 2300 | 2740 | 200 / 200 | 240 | 37.000 | 25,0 |

Andere Abmessungen auf Anfrage

- Lastbild: SLW bei max. 3 m Erdüberdeckung

Webcode **M6015**

Stahlbeton-Rahmenprofil



| Bezeichnung | Bau- länge mm | Bau- breite mm | Lichte Höhe mm | Bau- höhe mm | Wand- stärke mm | Decken- stärke mm | Gewicht kg | Nenn- inhalt m ³ |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Zwischenteil | 3000 | 4050 | 2400 | 2850 | 200 | 250 | 21.710 | 26,0 |
| Anfangs-/Endteil | 3000 | 4050 | 2400 | 2850 | 200 | 250 | 26.260 | 24,3 |
| Zwischenteil | 3000 | 5400 | 2700 | 3100 | 200 | 200 | 26.580 | 40,5 |
| Anfangs-/Endteil | 2700 | 5400 | 2700 | 3100 | 200 | 200 | 30.850 | 33,8 |

- Lastbild: SLW bei max. 1,5 m Erdüberdeckung
- Sonderlasten auf Anfrage

Webcode **M6017**

